

Idrorepellente silano silossano all'acqua

COMPOSIZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE

Idrosil è un liquido dall'aspetto lattiginoso a base di silani-silossani organo derivati dal siliceo veicolati in acqua. Adatto per il trattamento del manufatto in cls e pietre di varia natura.

Il prodotto è tale da rendere la superficie del manufatto fortemente idrorepellente con effetto

duraturo, mantenendo inalterata la traspirabilità dello stesso. Consente la conservazione del colore originario, garantisce la resistenza alle intemperie, impedisce le efflorescenze e l'invecchiamento del materiale trattato.

CICLO APPLICATIVO

Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di polveri. I nuovi manufatti devono avere almeno un mese di maturazione. Il prodotto deve essere preferibilmente applicato a pennello cercando di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie da trattare può essere applicato a spruzzo facendo attenzione a stendere a pennello le eventuali colature

preferibilmente in due mani bagnato su bagnato. Non ripetere il trattamento quando il prodotto è asciutto. La dose necessaria fino a completa saturazione dipende dalle capacità di saturazione del materiale da trattare, pertanto la quantità da utilizzare deve essere determinata di volta in volta.

AVVERTENZE GENERALI

La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.

Consumo : da 0,5 1,0 lt/m².

Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a sei mesi.

Voce di capitolato: Trattamento superficiale di materiali lapidei in pietra carparo o supporti lapidei simili previo prove preliminari con idrorepellente silano-silossano all'acqua tipo **Idrosil** della **Sipre**.
Euroil m².

I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le caratteristiche finali del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La Sipre Srl, si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.