SIPRE

IDROSIL CARPARO

Idrorepellente silano-silossanico all'acqua.

PRODOTTO

È un liquido dall'aspetto lattiginoso a base di silani-silossani organo derivati da siliceo veicolati in acqua. Adatto per il trattamento del manufatto in cls e pietre di varia natura. Il prodotto è tale da rendere la superficie del manufatto fortemente idrorepellente con effetto duraturo, mantenendo inalterata la traspirabilità dello stesso. Consente la conservazione e l'invecchiamento del materiale trattato. Non altera la traspirabilità del supporto, non occlude la porosità e lascia invariato l'aspetto estetico originale della superficie in quanto non forma pellicola.

SUPPORTO

Accettarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 giorni di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti.

CAMPO D'APPLICAZIONE

È ideale per il trattamento protettivo di pietre naturali e supporti porosi, molto efficace su tufo, pietra leccese e carparo. Indicato per il ripristino e la conservazione di pietre naturali, Idrosil carparo svolge un'efficace azione idrorepellente, impregnante, antispolvero e antisporco. Grazie al suo elevato potere penetrante, nè i raggi U.V. nè gli agenti atmosferici influiscono sull'efficacia e la durata del trattamento. ideale negli edifici storici, per il trattamento di facciate, materiali lapidei e tufo, ma può essere anche utilizzato come trattamento per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, su svariati materiali come pietre naturali, tufo, pietra leccese, carparo, pietre calcaree, gesso, pietra lavica, travertino, calcestruzzo poroso, mattoni, tegole, terracotta, materiali lapidei assorbenti, statue ed elementi decorativi, intonaci e pitture murali.

CICLO APPLICATIVO

Va eseguita a pennello, rullo o spruzzo avendo cura di saturare in maniera uniforme il supporto da trattare. Applicare il prodotto a mano unica. La dose necessaria fino a completa saturazione dipende dalle capacità di saturazione del materiale da trattare, pertanto la quantità da utilizzare deve essere determinata di volta in volta.

AVVERTENZE GENERALI

Idrosil carparo dopo l'applicazione va protetto nei periodi invernali dai fenomeni di gelo-disgelo e nei periodi estivi da rapide essiccazioni. La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.

CONSUMO

Da 0,5 a 1,0 lt/m².

IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale va conservato in luoghi asciutti, è può essere conservato fino a sei mesi.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento superficiale di materiali lapidei in pietra carparo o supporti lapidei simili previo prove preliminari con idrorepellente silano-silossano all'acqua tipo IDROSIL della Sipre.

Sipre. S.r.l. – S.P. per Corigliano d'Otranto – 73020 Cutrofiano (Le)
Tel. 0836 54010 / sipre@siprenet.com / www.siprenet.com

SIPRE